

# HQ 30 / HQ 35P

## Handabisoliergeräte für lackisolierte Runddrähte und Flachkupfer



### Beschreibung:

Die HQ 30 und HQ 35P Handabisoliergeräte dienen zum Abisolieren von lackisolierten Runddrähten und Flachkupfer zwischen zwei rotierenden Stahldraht-Abisolierbürsten. Der Abstand der Abisolierbürsten kann stufenlos eingestellt werden, um sich immer Ihren Anforderungen problemlos anzupassen.

Die gegenläufigen Abisolierbürsten in der HQ 30 ziehen den Draht in das Gerät, anders als bei der HQ 35P. Durch eine gleichläufige Bürstenrotation in der HQ 35P entstehen keine Zugkräfte am Draht, dadurch kann auch Profilkupfer abisoliert werden, ohne befürchten zu müssen, dass das Material in die Maschine gezogen wird.



### HQ 30

Handabisoliermaschine für Drähte 0,15-3mm, 230 V (115 V) 50 Hz, Gewicht 2,1 kg, Standardbürsten: 30 x 20 x 6 x 0,15 mm

Bürstentyp	für Drahtstärke
30 x 20 x 6 x 0,10 mm	0,15 – 0,60mm
30 x 20 x 6 x 0,15 mm	0,40 – 1,00mm
30 x 20 x 6 x 0,20 mm	0,60 – 1,50mm
30 x 20 x 6 x 0,25 mm	0,80 – 2,00mm
30 x 20 x 6 x 0,30 mm	1,00 – 3,00mm

### HQ 35P

Handabisoliermaschine für Drähte 1,5-6mm und Flachdrähte 1-6mm, 230 V (115 V) 50 Hz, Gewicht 2,4 kg, Standardbürsten: 35 x 20 x 6 x 0,15 mm

Bürstentyp	für Drahtstärke
35 x 20 x 6 x 0,10 mm	1,00 – 2,00mm
35 x 20 x 6 x 0,15 mm	1,50 – 2,50mm
35 x 20 x 6 x 0,20 mm	2,00 – 3,00mm
35 x 20 x 6 x 0,25 mm	2,50 – 4,00mm
35 x 20 x 6 x 0,30 mm	3,00 – 6,00mm